

Link do produktu: <https://sigma24.pl/art-spider-light-o2-fo-sr-wr-r-45-p-1045.html>

art. SPIDER LIGHT O2 FO SR WR r. 45

Numer katalogowy **BTR-011/SS/O2/45**Kod EAN **5904067016651**

Opis produktu

Trzewiki bezpieczne z membraną wodoodporną

SPIDER Light O2 FO SR WR

1. PRZEZNACZENIE I OGRANICZENIA

Buty bezpieczne przeznaczone są do pracy na otwartej jak i zamkniętej przestrzeni. Obuwie jest środkiem ochrony indywidualnej chroniącym przed zagrożeniami **KATEGORII II**, spełniającymi wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (UE) 2016/425 oraz normy zharmonizowanej EN ISO 20347:2022 „Środki ochrony indywidualnej. Obuwie bezpieczne”.

Cholewę w modelu wykonano z nubuku oraz materiału tekstylnego OXFORD z elementem odblaskowym. Obuwie posiada żelówkę wykonaną z dwugęstościowego PU w kolorze czarnym, o właściwości **FO**. Model wyposażony w wodoodporną membranę Wataotex. W tylnej części obuwia znajduje się **TPU SUPPORT STRUCTURE** – system stabilizujący i zabezpieczający piętę przed urazami mechanicznymi. Buty wyposażono w wysoce elastyczną wkładkę poprawiającą komfort i wygodę podczas użytkowania. Model produkowany jest w rozmiarach od **36** do **50** w numeracji francuskiej.

UWAGA! Nie należy użytkować obuwia w środowisku kwasów, ługów, rozpuszczalników organicznych, olejów i tłuszczów. Może to radykalnie skrócić

żywołność oraz zmniejszyć właściwości ochronne butów.

2. ZAGROŻENIA I SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA

Buty chronią użytkownika przed następującymi zagrożeniami:

- przed poślizgiem **SR** (na podłożu ceramicznym pokrytym glicerolem)
- przed olejem napędowym **FO** od podłoża
- przed kontaktem z wodą i wilgocią **WR**
- przed uciskiem (statycznym) na poszczególne części ciała **E** – pochłanianie energii w obszarze pięty
- wodą i wilgocią od podłoża
- przed gromadzeniem się ładunków elektrycznych, **A** - właściwości antyelektrostatyczne

ROZMIAR w CM

ROZMIAR EUR	DŁUGOŚĆ stopy w CM
35	22,5-22,9 cm

36	23,0-23,5 cm
37	23,6-24,2 cm
38	24,3-24,9 cm
39	25,0-25,4 cm
40	25,5-26,1 cm
41	26,2-26,7 cm
42	26,8-27,3 cm
43	27,4-28,0 cm
44	28,1-28,4 cm
45	28,5-28,9 cm
46	29,0-29,5 cm
47	29,6-30,0 cm
48	30,1-30,3 cm
49	30,4-30,6 cm
50	30,7-30,9 cm