

Link do produktu: <https://sigma24.pl/art-spider-s3s-fo-sr-wr-r-50-p-974.html>



## art. SPIDER S3S FO SR WR r. 50

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Numer katalogowy | <b>BTR-010/SS/S3S/50</b> |
| Kod EAN          | <b>5904067016552</b>     |

### Opis produktu

**Trzewiki bezpieczne z podnoskiem kompozytowym i wkładką kevlarową antyprzebiciową typu PS**

## SPIDER S3S FO SR WR

### 1.PRZEZNACZENIE I OGRANICZENIA

Buty bezpieczne przeznaczone są do pracy na otwartej jak i zamkniętej przestrzeni. Obuwie jest środkiem ochrony indywidualnej chroniącym przed zagrożeniami **KATEGORII II**, spełniającymi wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (UE) 2016/425 oraz normy zharmonizowanej EN ISO 20345:2022 „Środki ochrony indywidualnej. Obuwie bezpieczne”.

Cholewę w modelu wykonano z nubuku oraz materiału tekstylnego OXFORD z elementem odbłaskowym. Obuwie posiada żelówkę wykonaną z dwugęstościowego PU w kolorze czarnym o właściwościach olejoodpornych **FO**. Model wyposażony w membranę

**WATAO-TEX**, dzięki której obuwie posiada cechę wodoodporności **WR ( water resistance )**. W tylnej części obuwia znajduje się

**TPU SUPPORT STRUCTURE** – system stabilizujący i zabezpieczający piętę przed urazami mechanicznymi. Buty wyposażono w wysoce elastyczną wkładkę **ELITE**, poprawiającą komfort i wygodę podczas użytkowania. Model produkowany jest w rozmiarach od **36** do **50** w numeracji francuskiej.

**UWAGA!** Nie należy użytkować obuwia w środowisku kwasów, ługów, rozpuszczalników organicznych, olejów i tłuszczu. Może to radykalnie skrócić żywotność oraz zmniejszyć właściwości ochronne butów.

### 2.ZAGROŻENIA I SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA

Buty chronią użytkownika przed następującymi zagrożeniami:

- palce stopy przed uderzeniem z energią do **200 J** i zgnieceniem z siłą do **15 kN**
- przed przebiciem – wkładka antyprzebiciowa **1100N**, niemetalowa **typu PS**
- przed poślizgiem **SR** (na podłożu ceramicznym pokrytym glicerolem)
- przed olejem napędowym **FO** od podłoża
- przed kontaktem z wodą i wilgocią **WR**
- przed uciskiem (statycznym) na poszczególne części ciała **E** – pochłanianie energii w obszarze pięty
- wodą i wilgocią od podłoża
- przed gromadzeniem się ładunków elektrycznych, **A** - właściwości antyelektrostatyczne

## ROZMIAR w CM

| ROZMIAR EUR | DŁUGOŚĆ<br>stopy w CM |
|-------------|-----------------------|
| 35          | 22,5-22,9 cm          |
| 36          | 23,0-23,5 cm          |
| 37          | 23,6-24,2 cm          |
| 38          | 24,3-24,9 cm          |
| 39          | 25,0-25,4 cm          |
| 40          | 25,5-26,1 cm          |
| 41          | 26,2-26,7 cm          |
| 42          | 26,8-27,3 cm          |
| 43          | 27,4-28,0 cm          |
| 44          | 28,1-28,4 cm          |
| 45          | 28,5-28,9 cm          |
| 46          | 29,0-29,5 cm          |
| 47          | 29,6-30,0 cm          |
| 48          | 30,1-30,3 cm          |
| 49          | 30,4-30,6 cm          |
| 50          | 30,7-30,9 cm          |