

Link do produktu: <https://sigma24.pl/art-trek-s3s-fo-sr-r-44-p-983.html>

# art. TREK S3S FO SR r. 44



|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Numer katalogowy | <b>BPB-019/SS/S3S/44</b> |
| Kod EAN          | <b>5904067017542</b>     |

## Opis produktu

**Półbuty bezpieczne z podnoskiem kompozytowym i wkładką kevlarową antyprzebiciową typu PS**

### TREK S3S FO SR

#### **1.PRZEZNACZENIE I OGRANICZENIA**

Buty bezpieczne przeznaczone są do pracy na otwartej jak i zamkniętej przestrzeni. Obuwie jest środkiem ochrony indywidualnej chroniącym przed zagrożeniami **KATEGORII II**, spełniającymi wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (UE) 2016/425 oraz normy zharmonizowanej EN ISO 20345:2022 „Środki ochrony indywidualnej. Obuwie bezpieczne”.

Cholewę w modelu wykonano z nubuku w połączeniu z materiałem tekstylnym CODURA oraz PU. Buty posiadają element odbłaskowy. Wyściółkę wewnętrzną stanowi materiał oczkowany **3D MESH** o właściwościach higroskopijnych - pochłaniania wilgoci. Obuwie posiada żelówkę wykonaną z dwugęstościowego PU w kolorze czarnym, o właściwości **FO**. Buty wyposażono w wysoce elastyczną wkładkę poprawiającą komfort i wygodę podczas użytkowania. Model produkowany jest w rozmiarach od **36** do **50** w numeracji francuskiej.

**UWAGA!** Nie należy użytkować obuwia w środowisku kwasów, ługów, rozpuszczalników organicznych, olejów i tłuszczu. Może to radykalnie skrócić żywotność oraz zmniejszyć właściwości ochronne butów.

#### **2.ZAGROŻENIA I SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA**

Buty chronią użytkownika przed następującymi zagrożeniami:

- palce stopy przed uderzeniem z energią do **200 J** i zgnieciem z siłą do **15 kN**
- przed przekłuciem - wkładka antyprzebiciowa **1100N**, niemetalowa **typu PS**
- przed poślizgiem **SR** (na podłożu ceramicznym pokrytym glicerolem)
- przed olejem napędowym **FO** od podłoża
- przed uciskiem (statycznym) na poszczególne części ciała **E** - pochłanianie energii w obszarze pięty
- wodą i wilgocią od podłoża
- przed gromadzeniem się ładunków elektrycznych, **A** - właściwości antyelektrostatyczne

## ROZMIAR w CM

| ROZMIAR EUR | DŁUGOŚĆ<br>stopy w CM |
|-------------|-----------------------|
| 35          | 22,5-22,9 cm          |
| 36          | 23,0-23,5 cm          |
| 37          | 23,6-24,2 cm          |
| 38          | 24,3-24,9 cm          |
| 39          | 25,0-25,4 cm          |
| 40          | 25,5-26,1 cm          |
| 41          | 26,2-26,7 cm          |
| 42          | 26,8-27,3 cm          |
| 43          | 27,4-28,0 cm          |
| 44          | 28,1-28,4 cm          |
| 45          | 28,5-28,9 cm          |
| 46          | 29,0-29,5 cm          |
| 47          | 29,6-30,0 cm          |
| 48          | 30,1-30,3 cm          |
| 49          | 30,4-30,6 cm          |
| 50          | 30,7-30,9 cm          |