



art. TREK S3S FO SR r. 48

Numer katalogowy	BPB-019/SS/S3S/48
Kod EAN	5904067017580

Opis produktu

Półbuty bezpieczne z podnoskiem kompozytowym i wkładką kevlarową antyprzebiciową typu PS

TREK S3S FO SR

1.PRZEZNACZENIE I OGRANICZENIA

Buty bezpieczne przeznaczone są do pracy na otwartej jak i zamkniętej przestrzeni. Obuwie jest środkiem ochrony indywidualnej chroniącym przed zagrożeniami **KATEGORII II**, spełniającymi wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (UE) 2016/425 oraz normy zharmonizowanej EN ISO 20345:2022 „Środki ochrony indywidualnej. Obuwie bezpieczne”.

Cholewę w modelu wykonano z nubuku w połączeniu z materiałem tekstylnym CODURA oraz PU. Buty posiadają element odbłaskowy. Wyściółkę wewnętrzną stanowi materiał oczkowany **3D MESH** o właściwościach higroskopijnych - pochłania wilgoć. Obuwie posiada żelówkę wykonaną z dwugęstościowego PU w kolorze czarnym, o właściwości **FO**. Buty wyposażono w wysoce elastyczną wkładkę poprawiającą komfort i wygodę podczas użytkowania. Model produkowany jest w rozmiarach od **36** do **50** w numeracji francuskiej.

UWAGA! Nie należy użytkować obuwia w środowisku kwasów, ługów, rozpuszczalników organicznych, olejów i tłuszczu. Może to radykalnie skrócić żywotność oraz zmniejszyć właściwości ochronne butów.

2.ZAGROŻENIA I SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA

Buty chronią użytkownika przed następującymi zagrożeniami:

- palce stopy przed uderzeniem z energią do **200 J** i zgnieciem z siłą do **15 kN**
- przed przekłuciem - wkładka antyprzebiciowa **1100N**, niemetalowa **typu PS**
- przed poślizgiem **SR** (na podłożu ceramicznym pokrytym glicerolem)
- przed olejem napędowym **FO** od podłoża
- przed uciskiem (statycznym) na poszczególne części ciała **E** - pochłanianie energii w obszarze pięty
- wodą i wilgocią od podłoża
- przed gromadzeniem się ładunków elektrycznych, **A** - właściwości antyelektrostatyczne

ROZMIAR w CM

ROZMIAR EUR	DŁUGOŚĆ stopy w CM
35	22,5-22,9 cm
36	23,0-23,5 cm
37	23,6-24,2 cm
38	24,3-24,9 cm
39	25,0-25,4 cm
40	25,5-26,1 cm
41	26,2-26,7 cm
42	26,8-27,3 cm
43	27,4-28,0 cm
44	28,1-28,4 cm
45	28,5-28,9 cm
46	29,0-29,5 cm
47	29,6-30,0 cm
48	30,1-30,3 cm
49	30,4-30,6 cm
50	30,7-30,9 cm